

Profesionálny ošetrujúci olej Parador



Obj. kód: P1739861

Povrchová ochrana pre komerčne a súkromne využívané na drevenné podlahy.
Vyrobený z prírodných rastlinných olejov.

Počiatočná ochrana, oživenie alebo doplnkové ošetrovanie povrchu. Lokálne ošetrovanie vysoko namáhané a zničené miesta. Po vysušení je mikroporézny, vodeodolný, odolný pred nečistotami a opotrebením. Povrch sa ľahko čistí. Protišmykový faktor R9.

Použitie: drevené podlahy z tvrdého alebo jemného dreva, vhodné pre všetky Európske typy dreva, exotické a dymové drevo. **V prípade neznámych povrchov, prosíme vyskúšať na malej časti povrchu.**

Príprava: povrch musí byť čistý a suchý. Pred použitím pretrepať. **Neriediť!**

Aplikácia: naneste na povrch a rozotrite tenkú vrstvu rovnomerne a križom. Do 30 minút vyleštíte ošetrené miesta brúskou s použitím bežného alebo bieleho kotúča. Uistite sa, že sú všetky miesta vyleštené. Hrany ošetríte ručne. Zabezpečte dostatočné vetranie priestorov. Balenie 1l - približne 15-20 g/m². Čas schnutia sú 3-4 hodiny v závislosti od teploty podlahy a vlhkosti vzduchu. Odporúčaná teplota je +15 až +25°C, teplota podlahy minimálne +8°C. Podlahu možno používať po **8 hodinách**.

Zloženie: Alkydy vyrobené na základe prírodných rastlinných olejov > 30% alifatických uhľovodíkov. Skladujte v chlade a suchu, v neotvorených, vzduchotesných nádobách max 5 rokov. Vyrobené v Nemecku.

Upozornenie! Uchovajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na nádoby a povrchy určené pre prácu s jedlom a nápojmi. Pri zasiahnutí textilu okamžite opláchnite. Obsahuje 2-Butanonoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. **Vysoko horľavý aj po zaschnutí.**

(EURO norma EN 13501 - DIN 4102 B2)

Nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

EU limit pre čistenie povrchov a škvŕn. (cat. A/e): 400g/l (2010). Profesionálny ošetrujúci olej Parador obsahuje max. 400 g/l VOC. GISCODE: O60. GGVSEB / adr -/- WGK 1 označenie v súlade s nemeckými štandardami.