



Možnost
přelakování

Objevte potenciál oleje

Bona Craft Oil 2K – výkon, všestrannost, vzhled

Vhodný pro všechny dřevěné podlahy
a všechny typy dřevin včetně exotických.



Bona Craft Oil 2K

Objevte potenciál oleje

Výkon, všestrannost a vzhled. Vytvořte si okouzující vzhled a pocit olejované podlahy s ochranou laku.

Bona Craft Oil 2K je unikátní směs rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkracuje dobu schnutí a zlepšuje odolnost proti opotřebení. Je vhodný k ošetření různých dřevin včetně problematických dřevin jako je iroko, jatoba, třešeň, ořech, dub kouřový, pařený buk apod. Je odolný vodě a nečistotám a může se lehce zatížit již po 8 hodinách od aplikace.

Bona Oil System



Aplikace

Pro zvýšenou ochranu možnost přelakování lakem Bona Traffic, Bona Traffic HD, Bona Traffic Naturale.

Barevné odstíny: Neutral – přírodní / Graphite – grafit / Frost – led / Ash – popel / Umbra – hnědá / Clay – jíl / Grey – šedá / Sand – písek / Invisible – průhledná.

Vlastnosti

- unikátně dlouhá doba otevření a zpracování – časově nenáročná aplikace
- rychlé a bezpečné schnutí – pracuje i na exotických dřevinách
- možnost nanesení oleje pomocí špachtle nebo válečku
- široká možnost použití
- velmi nízký obsah rozpouštědel
- možnost lokální opravy
- všechny barevné varianty je možno míchat mezi sebou včetně neutrálního odstínu
- možnost přelakování lakem Bona Traffic, Bona Traffic HD a Bona Traffic Naturale

Varianta 1 střední až vysoká zátěž

- Bona Craft Oil 2K
- Holé dřevo

Varianta 2 velmi vysoká zátěž / komerční prostory

- 2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Naturale
- 1x Bona Craft Oil 2K
- Holé dřevo

Varianta 3 střední až vysoká zátěž

- 1-2x Bona Tvrdý voskový olej
- 1x Bona Craft Oil 2K
- 1x Bona Tone
- Holé dřevo



Technická data

Druh produktu:	Směs rostlinných olejů + isokyanát urychlovač
Barvy:	Neutral - přírodní / Graphite - grafit / Frost - led / Umbra - hnědá / Clay - jíl / Grey - šedá / Ash - popel / Sand - písek / Invisible - průhledná
Zpracovatelnost:	6 – 8 hodin
Doba schnutí:	lehká zátěž: Neutral – přírodní – 8 hod*, barevné odstíny – 12 hodin*. <i>Za normálních podmínek v interiéru při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.</i>
Celková spotřeba:	cca 30 m ² / litr v závislosti na typu dřeviny
Balení:	1,25 litru (1125 ml oleje + 125 ml tužidla)