

Vlastnosti výrobku				
Formát		853 x 400 x 8 mm	1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
Balení	Balík:	5 kusů / 1,706 m <sup>2</sup> / 12,05 kg	10 kusů / 2,493 m <sup>2</sup> / 16,69 kg	6 kusů / 3,102 m <sup>2</sup> / 20,87 kg
	Paleta:	57 balíků / 97,24 m <sup>2</sup> / 701,85 kg	40 balíků / 99,72 m <sup>2</sup> / 682,49 kg	39 balíků / 120,98 m <sup>2</sup> / 843,76 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2023)		
Pravoúhlost (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50 / ≤ 1,0 %)	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %
	napříč (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

















Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (až do maximální výše 20m <sup>2</sup> )
Lifetime	10 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny









Technické údaje		
		
Uživatelská třída 23 = Soukromý obytný prostor s intenzivním využitím		Uživatelská třída 33 = komerční prostory s intenzivním využitím
Designové podlahy splňují všechny vlastnosti určené třídy využití.		
Požadavky / vlastnosti	Norma	Hodnocení
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	C <sub>s1</sub> s1
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
 Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
 Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn
 <b>Tepelný odpor</b> Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným parozábranou	EN 12667	0,075 m <sup>2</sup> *K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN ISO 16581	bez viditelného poškození (typ chodidla 0)
 Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
 Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
 Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140-3	16 dB (na polyetylenová fólie) 17 dB (s podložkou Akustic-Protect)
 Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné ≥ 1 KN/m Příčné ≥ 1,5 KN/m
 Odolné vůči oděru	ISO 24338, Postup B	> 7.000 ot.
 Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329 příloha F	≥ 1.800 mm
 Rozměrová stabilita po vystavení teplotě	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Odolnost proti vodě	ISO 4760	Požadavky splněny (100h místo 24h)
Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A2 Pro matné povrchy (lesk ≤ 7): Změna ≤ 1,5 jednotky při 60°.
Protiskluzová zábrana - šikmá plocha	EN 16165, příloha B	R10
Likvidace	Kód odpadu	17 09 04

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Modular-ONE_CZ_20240315
Datum:	01.01.2018	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			15.03.2024